SPAZIO OIKO TIPO 2

Kromatik

Versión: 1/ 2016

DESCRIPCIÓN

SPAZIO OIKO TIPO 2 es una pintura CERO **VOC**, lo que significa que el contenido de **C**omponentes **Orgánicos V**olátiles es menor a 10 gramos por litros. Es APEO free, es decir libre de compuestos **A**lkil **P**henol **E**toxilados, y los biocidas utilizados no son liberadores de formaldehído (compuesto este considerado cancerígeno). Por su bajo olor, y su formulación amigable con el medio ambiente y la salud, la probabilidad de irritación y/o alergias en las vías respiratoria y por contacto con la piel, es casi nula.

Es de acabado mate y excelente cubrimiento.

No contiene plomo ni cromo.

Cumple la Norma Técnica Colombiana NTC 1335, para Tipo 2.

USO

Recomendada para decorar, embellecer y proteger una amplia gama de superficies arquitectónicas, en ambientes interiores.

Disponible en una amplia gama de colores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Pintura bajo olor, amigable con la salud de las personas que habitan los espacios pintados, desde el mismo momento de la aplicación, y en consecuencia amigable con la salud del pintor y el medio ambiente.
- Ideal para techos y primeras manos.
- Cumple la NTC 1335.
- Excelente cubrimiento.
- Disponible realmente en más de 170 colores.
- Rinde hasta 55 m^2/galón a 2 manos.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Dependiendo de la porosidad y de la textura del sustrato, datos experimentales para dos manos con una tolerancia de más o menos 5 m^2/Galón:

SUPERFICIE	m^2/Galón
Obra nueva sobre revoque	15
Sobre Estucos SPAZIO® (para Interior, exterior o Drywall)	30
En repinte sobre color diferente	35
En repinte sobre color igual o similar	50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad
Brillo, medido a 85°	< 10.0	GU
Viscosidad	105 – 125	KU
Densidad (según color)	1.43 – 1.49	gr / ml
Método de aplicación	Brocha/Rodillo/Pistola	
Secamiento al tacto	0.5 – 1	Horas
Secamiento al manejo	2 – 3	Horas
Secamiento entre manos	1 – 2	Horas
Rendimiento teórico	>55	m^2/ gal

Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie
Antes de aplicar **SPAZIO OIKO TIPO 2** verifique que la superficie esté seca y no contenga polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.
Usando rasqueta o lija, retire los acabados deteriorados como cales, carburos y humedades y resane las grietas, agujeros y otros defectos para garantizar un excelente acabado final de la superficie.
En superficies como tejas de fibro-cemento, revoques y morteros modificados con cal, aplique 1 ó 2 manos de Imprimante SPAZIO® y deje secar durante una hora.
Lije suavemente las superficies brillantes que se encuentren en buen estado para eliminar el brillo y garantizar una buena adherencia.

Preparación del Producto y Aplicación
Homogenice la pintura **SPAZIO OIKO TIPO 2** con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. Diluya con agua potable según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	% AGUA
Brocha o Rodillo	**25**
Pistola convencional	**30**
Pistola airless	**10**

Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura, hasta obtener un buen acabado.
Durante la aplicación, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C.
Para aplicar la segunda mano o capa, deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente (Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa).
Evite lavar la superficie pintada con agua y jabón antes de transcurridos 30 días, así se evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada.
Lave con agua los equipos de aplicación.

PRESENTACIONES

¼ Galón.
Galón.
5 galones.
Tambor (50 galones)

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

Es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta, en el envase original. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños.
No inhale el producto atomizado o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la exposición al polvo y las emisiones del pulverizado usando un respirador apropiado durante la aplicación, el lijado o limpiado. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no está utilizando el producto.
No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua limpia durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo; inmediatamente consulte al médico.
- En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si presenta irritación consulte al médico.
- En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico.
- Si al manipular el producto presenta malestar, vaya a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada de producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos y aplicaciones de los productos o asesoría en algún tema particular, comuníquese con nosotros:
KROMATIK S.A.S.
Teléfono: 574 372 74 66
Móvil: 317 315 73 29
E-mail: kromatiksas@gmail.com.co
Punto de venta al público y Fábrica: Diagonal 40 No 32-93. Itagüí (Ant.)
Industria Colombiana.

Producto no peligroso para el transporte.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha técnica no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. KROMATIK S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos.
Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

COLORES DISPONIBLES.

2001	2081	2084	2161	2162	2211	2212
2008	2080	2085	2156	2163	2210	2213
2009	2079	2092	2155	2164	2206	2218
2015	2078	2096	2149	2166	2205	2219
2016	2076	2099	2148	2168	2204	2220
2022	2071	2100	2147	2169	2203	2225
2023	2064	2101	2141	2170	2202	2226
2029	2062	2102	2135	2171	2199	2227
2030	2060	2104	2134	2175	2198	2232
2034	2058	2105	2133	2176	2197	2233
2036	2057	2106	2132	2177	2196	2234
2037	2050	2107	2127	2183	2192	2239
2041	2046	2113	2121	2184	2191	2240
2043	2044	2114	2120	2185	2190	2245

COLORES DISPONIBLES.

2246	2291	2292	2347	2351	2394	2395
2247	2290	2295	2346	2352	2393	2396
2248	2289	2296	2345	2353	2392	2397
2252	2288	2297	2344	2358	2390	2399
2253	2287	2302	2339	2359	2388	2400
2254	2283	2303	2338	2360	2387	2401
2255	2282	2304	2337	2361	2386	2402
2260	2281	2309	2334	2364	2385	2403
2261	2275	2310	2332	2365	2383	2406
2262	2274	2311	2331	2366	2381	2407
2263	2272	2316	2330	2367	2380	2408
2264	2271	2318	2329	2368	2379	2409
2265	2269	2319	2325	2371	2374	2414
2267	2268	2323	2324	2372	2373	2415

COLORES DISPONIBLES.

2416	2452	2453	2492	2493	2533	2534
2417	2451	2455	2491	2497	2532	2539
2419	2450	2456	2489	2498	2528	2540
2421	2449	2457	2488	2499	2527	2541
2422	2448	2458	2486	2500	2526	2547
2423	2447	2460	2485	2501	2525	2548
2425	2445	2463	2484	2502	2523	2551
2427	2444	2464	2483	2503	2521	2554
2428	2443	2465	2482	2505	2520	2555
2429	2442	2469	2481	2506	2519	2560
2430	2441	2470	2480	2507	2518	2561
2432	2438	2471	2479	2508	2514	2562
2434	2437	2472	2478	2509	2513	2563
2435	2436	2474	2477	2511	2512	2568

COLORES DISPONIBLES.

2569	2631	2632	2702	2703	2745	2746
2571	2625	2638	2701	2707	2744	2749
2572	2624	2645	2695	2708	2743	2750
2574	2623	2646	2694	2709	2742	2751
2575	2618	2647	2688	2714	2739	2752
2576	2617	2648	2687	2715	2738	2753
2582	2616	2651	2686	2716	2737	2756
2583	2613	2652	2681	2717	2736	2757
2589	2611	2653	2680	2718	2735	2758
2590	2610	2658	2674	2721	2733	2760
2596	2607	2659	2673	2722	2731	2763
2597	2604	2660	2667	2723	2730	2764
2598	2603	2661	2666	2724	2729	2765
2600	2602	2662	2665	2725	2728	2766

COLORES DISPONIBLES.

2767	2808	2812	2856	2857	2891	2892
2770	2806	2813	2855	2858	2890	2896
2771	2805	2814	2854	2859	2889	2897
2772	2802	2816	2850	2860	2887	2898
2773	2801	2819	2849	2861	2885	2901
2777	2800	2820	2848	2862	2884	2903
2778	2799	2821	2847	2863	2883	2904
2779	2798	2822	2843	2864	2882	2905
2780	2795	2823	2842	2865	2880	2906
2781	2794	2826	2841	2867	2878	2907
2784	2793	2827	2840	2868	2877	2910
2785	2792	2828	2836	2869	2876	2911
2786	2791	2829	2835	2870	2875	2912
2787	2788	2833	2834	2871	2874	2913

COLORES DISPONIBLES.

2917	2959	2960	2997	2999	0262	0271
2918	2958	2961	2996	3001	0261	0276
2919	2957	2962	2995	3002	0241	0291
2920	2956	2963	2994	3003	0236	0292
2922	2955	2965	2992	3004	0234	0296
2924	2954	2967	2990	3005	0233	0403
2925	2953	2968	2989	3007	0231	0472
2926	2952	2969	2988	3008	0221	0473
2932	2951	2970	2987	0061	0185	0476
2933	2948	2972	2985	0062	0156	0521
2934	2947	2974	2983	0092	0154	0522
2938	2946	2975	2982	0094	0152	0523
2939	2943	2976	2981	0111	0146	0525
2940	2941	2978	2980	0116	0141	0526

COLORES DISPONIBLES.

0561	0911	0912	1326	1391	1546	1551
0562	0906	0914	1324	1392	1544	1552
0563	0905	0915	1321	1393	1543	1553
0565	0903	0916	1306	1394	1542	1554
0566	0902	0931	1304	1395	1541	1555
0621	0901	0932	1302	1396	1526	1556
0622	0805	0933	1276	1431	1525	1591
0624	0802	1174	1275	1432	1524	1592
0626	0801	1175	1274	1433	1523	1593
0631	0752	1176	1273	1461	1522	1594
0632	0751	1213	1272	1462	1521	1595
0633	0676	1214	1271	1463	1473	1596
0636	0672	1261	1266	1464	1472	1601
0656	0671	1263	1264	1466	1471	1602

1603						
1604						
1605						
1606						
1661						
1662						
1663						
1664						
1665						
1666						
1681						
1684						
1685						
1694						